Interfaces IF-SB/TSS

Datenblatt-Nr.: 300512 / Stand: 2024/05/15

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Interfaces IF-SB/TSS

Artikelnummer: 300512

Bezeichnung neu: Interface IF-SB/TSS

Kurzbeschreibung neu: IF-SB/TSS

Bezeichnung alt: Zimmerterminal P7 mit Sprachfunktion ohne Bedientasten

Kurzbeschreibung alt: ZT7-0T

Verwendung: Rufsystem P7

None

Interfaces IF-SB/TSS zum Anschluss an den Zimmerbus zur Nutzung in Verbindung mit Reader AW-RD-P7 für personalisierte Anwesenheitssteuerung oder als Schnittstellenmodul zu einer Türsprechstelle.

Funktionen

- **Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen sowie rastende Montage des Terminals auf dem Anschlussträger**
- **Überwachung der angeschlossenen Komponenten**
- **Spannungsversorgung für die nachgeordneten Komponenten (12 V)**
- **Steuerung von max. 16 aktiven Zimmerbuseinheiten**
- **Bereitstellung der Notfunktion bei Ausfall/Unterbrechung des Datenverkehrs**
- **Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Folienoberfläche**
- **Anzeige von Rufen, Anwesenheiten und Systemmeldungen aus den zugeordneten Räumen bei gesetzter Anwesenheit über ein großes gut ablesbares und auch mit Handschuhen leicht zu bedienendes und bei Aktivität hintergrundbeleuchtetes farbiges Touchdisplay. Unbeleuchtet im Ruhemodus Anzeige von Datum und Uhrzeit.**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Benutzerfreundliche und qualitativ hochwertige Sprachfunktionen durch integrierte Mikrofon- und Lautsprecherkombination mit digitalem Signalprozessor, dynamisches Touchdisplay zur Steuerung von Nebenabfrage und Personalsprechen mit zugeordneten Zimmern sowie Ruf-Fernabstellung nach erfolgtem Gespräch
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): x 85 x 25 mm
Stromaufnahme aktiv: 103 mA, passiv: 70 mA	Gewicht netto: 180 g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: 180 g	Montage: Aufputz auf Schalterdose DIN 49073
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Befestigung: rasten, schrauben	
Zum Anschluss an: SB	
Zum Anschluss von: TSS	

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Stationsbus - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Sprachkommunikation - Schraub-Steck-Klemme - A-Bus - Bidirektional
- 1x Sprachkommunikation - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.