Info-Einheiten INE-SU

Datenblatt-Nr.: 310100-201 / Stand: 2024/05/17

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Info-Einheiten INE-SU

Artikelnummer: 310100-201

Bezeichnung neu: INE-SU

Kurzbeschreibung neu: INE-SU

Bezeichnung alt: Dienstzimmereinheit bestehend aus Anwesenheitstaste und Abstelltaster mit Summer und AL für BEH-WC Rahmen- u.Abdeckplatten im Design Jung AS500WW ähnlich RAL9010

Kurzbeschreibung alt: BEH-WC-DZ-JUNG-AS500

Verwendung: Rufset HC3

Die HC3 Rufsets bieten eine einfache und sichere Möglichkeit, die in der DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen geforderte Notrufanlage gem. DIN VDE 0834-2:Juni 2016 zu realisieren. Zur Erweiterung der Sets stehen diverse Komponenten zur bauseitigen Erweiterung der Sets zur Verfügung.

Info-Einheiten INE-SU dienen als Signaleinheiten für die zusätzliche Signalisierung von Rufen aus angeschlossenen WCs an einer zuständigen Stelle (Rezeption, Pförtner etc.). Sie verfügen über eine Anwesenheitstaste grün zur Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Rufnachsendung, einen integrierten Summer sowie eine gelbe Summer-aus-Taste (20 Sek).

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

Funktionen

- **Anwesenheitstaste grün, ähnl. RAL 6018, und Status-LED**
- **Akustische Rufnachsendung durch integrierten Schallgeber (Summer)**
- **Unterdrückung der akustischen Meldung für 20 Sekunden durch Summer-aus-Taste gelb, ähnl. RAL 1023, mit durchgestrichenem Lautsprechersymbol und LED-Anzeigelicht rot**
- **Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): x 81 x 35 mm
Stromaufnahme aktiv: 570 mA, passiv: 50 mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: g	Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe:
Befestigung: krallen, rasten, schrauben	
Zum Anschluss an:	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Kontakt (AS) - Schraubklemme - analog - IN

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.