Dienstzimmermonitore DZM-15Z-HSB

Datenblatt-Nr.: 300206 / Stand: 2024/05/17

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Dienstzimmermonitore DZM-15Z-HSB

Artikelnummer: 300206

Bezeichnung neu: Dienstzimmermonitor DZM-15Z-HSB

Kurzbeschreibung neu: DZM-15Z-HSB

Bezeichnung alt: Dienstzimmermonitor P7 mit kapazitiven Touch 16:9

Kurzbeschreibung alt: DZM7 MONITOR

Verwendung: Rufsystem P7

None

Dienstzimmermonitore DZM-15Z-HSB als komfortable Anzeige und Bedieneinheit im Dienstzimmer oder an einem zentralen Arbeitsplatz bieten eine großzügige, übersichtliche Darstellung mit erweiterten Anzeigeoptionen des Rufsystems. Die intuitive Bedienung über den 16:9-Touchscreen mit Touch-Monitor und Standfuß ermöglichen das schnelle Bearbeiten von Rufen sowie die Steuerung von weiteren Funktionen. Über ein separates Softwaretool für die System-Steuerzentrale lassen sich Rufe zusätzlich im Stationsgrundriss anzeigen. Dank der Unterstützung hilfreicher Zusatzfunktionen trägt der Dienstzimmermonitor dazu bei, die Arbeit zu erleichtern und das Pflegepersonal spürbar zu entlasten. Die zeitgemäße Menü-/Systemführung ist sicher und gewährleistet rationelle Abläufe im Pflegealltag. Der Anschluss des 15,6"-Touchscreen-PCs an den Systembus erfolgt über eine separate Busanschlussdose

Funktionen

- **Getrennte Ruf- und Anwesenheitsanzeige des Personals**
- **Aktivierung von Zusammenschaltungen**
- **Information über aktuelle Zusammenschaltungen und Dienste**
- **Abfrage der Rufprotokollierung mit unterschiedlichen Selektionsmöglichkeiten**
- **Intuitive Bedienung**
- **Meldung von Störungen**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Änderung von Zimmerbezeichnungen
- Graphische Rufdarstellung im Stationsgrundriss – optional
- LINUX Betriebssystem mit DZM7 Softwareimage
- Resistiver Touchscreen (TFT) mit einer Bildschirmdiagonale von 396 mm
- Standfuß mit VESA-Befestigung
- Hinweise:
- Der Dienstzimmermonitor dient als Ergänzung der Rufanlage und ersetzt nicht die für den normgerechten Betrieb erforderliche Dienstzimmereinheit
- Der Betrieb an Stationszentralen autark SZ-AU ist nicht vorgesehen
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 12 V DC	Maße (H x B x T): x 394 x 57 mm
Stromaufnahme aktiv: 3000 mA, passiv: 0 mA	Gewicht netto: 3000 g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: 3000 g	Montage: Tischgehäuse
Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS	Farbe: Schwarz
Befestigung:	
Zum Anschluss an: HSB	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

• 1x HC Systembus - RJ45 - Ethernet - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.