Bedieneinheiten AC-IF-TC-D8-A

Datenblatt-Nr.: APP-005-A-08-G-02-N / Stand: 2026/11/22



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Bedieneinheiten AC-IF-TC-D8-A

Artikelnummer: APP-005-A-08-G-02-N

Bezeichnung neu: Bedieneinheit AC-IF-TC-D8-A

Kurzbeschreibung neu: AC-IF-TC-D8-A

Bezeichnung alt: AnnaCare Bedieninterface für Tunstall Concento Plus am Mini DIN 8-Pol Anschluss mit Anschlussstecker gerade, ohne Y-Durchführung

Kurzbeschreibung alt: AC-IF-TC-D8-A

Verwendung: Zubehör

Bedieneinheiten AC-IF-TC-D8-A zur Anbindung eines AnnaCare Sonsorpads an die Rufanlage. Die Bedieneinheit ermöglicht eine benutzerfreundliche und flexible Konfiguration des Systems. Über die Bedieneinheit können Pflegekräfte Alarmparameter wie die Verzögerungszeit (z. B. ab 5 Sekunden) und die Aktivierungszeiten (z. B. nur nachts zwischen 18:00 und 07:00 Uhr) anpassen.

Funktionen

- **Bedientaste zur Umschaltung des Alarmierungsmodus und zur Deaktivierung bei Servicetätigkeiten am Patienten.**
- **Abreißschutz an den Kabelanschlüssen.**
- **Versteckte Bedientaste zur Vermeidung von Fehlbedienung oder ungewollter Deaktivierung.**
- **Neben der Bedieneinheit können Einstellungen auch über ein Smartphone oder Tablet vorgenommen werden, was zusätzliche Flexibilität bietet.**
- **Integrierter Webserver zur Parametrierung, der leicht über den aufgeklebten QR-Code genutzt werden kann.**
-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung:	Maße (H x B x T): 75 x 50 x 25 mm
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA	Gewicht netto: 125 g
Batterietyp:	Material: PETG
Gewicht brutto: 125 g	Montage: Wandmontage
Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Befestigung: kleben, schrauben	
Zum Anschluss an:	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

• 1x PHG/DIA - MiniDIN-8P - Tunstall Concento Plus - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.