

Pflegetransponder TR-P-SAH

Datenblatt-Nr.: 343140 / Stand: 2025/05/09



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Pflegetransponder TR-P-SAH

Artikelnummer: 343140

Bezeichnung neu: Pflegetransponder TR-P-SAH

Kurzbeschreibung neu: TR-P-SAH

Bezeichnung alt: Pflegetransponder als
Schlüsselanhänger D5

Kurzbeschreibung alt: DESO-TR D5

Verwendung: Personenschutzsystem D5

Demenzkranke sind häufig desorientiert und haben Schwierigkeiten, ihre Umgebung richtig einzuschätzen, was zu gefährlichen Situationen führen kann – insbesondere, wenn sie ohne Orientierung und ohne Hilfe weglaufen. Durch das Mitführen eines D5 Transponders vom Patienten kann das Personal rechtzeitig alarmiert werden sobald ein definierter Bereich betreten oder durchschritten wird.

Pflegetransponder TR-P-SAH zur eindeutiger Identifikation und Auslösung von, in der Systemzentrale hinterlegten Steuerfunktionen. Zur einfachen und schnellen Nutzung in Stand-Alone Systemen als Pflegetransponder in der Gruppe 2 vor konfiguriert. Spannungsversorgung über Li-Knopfzellen (CR 2032) mit einer typischen Lebensdauer von 12 Monaten sowie automatischer Batterieüberwachung.

Funktionen

- Erregerfrequenz: 125 kHz
- Sendefrequenz: 868 MHz, Funkreichweite (Freifeld): Radius max. 25m
- einfachen und schnellen Nutzung in Stand-Alone Systemen, Vorkonfiguriert für Nutzergruppe 2 Personal
- Automatische Batterieüberwachung
- Mit Schlüsselring
- Kunststoffgehäuse (ABS) zur Verwendung als Schlüsselanhänger oder als Amulet
- Batterie (CR 2032) inklusive (Laufzeit typisch ca. 1 Jahr)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,

zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp: CR2032

Gewicht brutto: 23 g

Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS

Befestigung:

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 75 x 35 x 15 mm

Gewicht netto: 23 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: anthrazit, ähnlich RAL 7016

Elektrische Schnittstellen:

-