Zimmersignalleuchten G-ZL-4

Datenblatt-Nr.: HPG294400 / Stand: 2024/03/12

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Zimmersignalleuchten G-ZL-4

Artikelnummer: HPG294400

Kurzbeschreibung: G-ZL-4

Verwendung: System 834

Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (weiß, gelb) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen sind zulässig.

Zimmersignalleuchten G-ZL-4 zum Anschluss an geeignete Zimmermodule/Terminals verfügen über eine transluzente weiße Leuchtkammer, ausgestattet mit energieeffizienten roten, weißen, gelben und grünen Leuchtdioden (v.o.n.u.).

Gira Standard 55 Reinweiß glänzend

Funktionen

- **Einfache Montage und Installation durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte**
- **Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit integrierter transluzenter weißer Leuchtkammer**
- **Zimmersignalleuchte zur Anzeige von Bettenruf/Notruf (rot) und WC-Ruf (weiß) sowie Anwesenheit 1 (grün) und Anwesenheit 2 (gelb)**
- **Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.**

Technische Daten

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Versorgungsspannung: 24 V DC	**Mechanische Eigenschaften**
Stromaufnahme aktiv: 72 mA, passiv: 0 mA	Maße (H x B x T): 81 x 81 x 30 mm
Batterietyp:	Gewicht netto: g
Gewicht brutto: g	Material: ABS, PC
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Montage: Wand- und Deckenmontage
Befestigung: rasten, schrauben	Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - RL - OUT
- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - RLWC - OUT
- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - AL1 - OUT
- 1x Kontakt (RS) - Schraub-Steck-Klemme - RT - IN

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.