


Ruftaster RG-ZHK-G

Datenblatt-Nr.: HPG291203 / Stand: 2024/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Ruftaster RG-ZHK-G

Artikelnummer: HPG291203

Bezeichnung neu: Rufgerät RG-ZHK-G

Kurzbeschreibung neu: RG-ZHK-G

Bezeichnung alt: Ruftaster mit Zugschnur und Knauf rot

Kurzbeschreibung alt: G-RT-ZHK

Verwendung: System 834

Ruftaster RG-ZHK-G zum Anschluss an geeignete Zimmermodule/Terminals verfügen über eine leicht zu reinigende Oberfläche, Zugschnur, einen Haken und Knauf rot mit Pflegedienstsymbol zur Rufauslösung sowie ein Finde-/Beruhigungslicht rot.

GIRA Standard 55 Reinweiß glänzend

Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche
- Ruf-/Notrufauslösung durch Zugtaster mit Knauf rot, ähnl. RAL 3020, und Pflegedienstsymbol an zwei Meter langer antibakterieller Zugschnur aus dtex 1100 Polyester, ummantelt mit PVC. Bruchlast: < 20 daN
- Status-LED als Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten**Versorgungsspannung: 24 V DC****Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 3 mA****Batterietyp:****Gewicht brutto: g****Zertifizierung: CE, REACH, RoHS****Befestigung: rasten, schrauben****Zum Anschluss an:****Zum Anschluss von:****Mechanische Eigenschaften****Maße (H x B x T): 81 x 81 x 30 mm****Gewicht netto: g****Material: ABS, PC****Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073; Wand- und Deckenmontage****Farbe:****Elektrische Schnittstellen:**

- 1x Kontakt (RS) - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT