Interface IF-KA16-GB-OT

Datenblatt-Nr.: 320230 / Stand: 2026/11/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Interface IF-KA16-GB-OT

Artikelnummer: 320230

Bezeichnung neu: Interface IF-KA16-GB-OT

Kurzbeschreibung neu: IF-KA16-GB-OT

Bezeichnung alt: Schnittstelleneinheit mit 16 Relaisausgängen

Kurzbeschreibung alt: KA-16

Verwendung: System 834

Für die Verwendung in verschiedenen Systemen geprüfte und zugelassene Komponenten zur Ergänzung der Rufanlage.

Interface IF-KA16-GB-OT zur Ansteuerung externer Geräte wie Lampen, Türmagnete Türöffner, Hupen o.ä. über 16 Umschaltrelais die mit individuellem Bezugspotential für einen Spannungsbereich von AC/DC 5–30 V ausgelegt sind. Die Schnittstelle ist selbstüberwachend. Eine gegebenenfalls erforderliche Potentialtrennung ist bauseits sicherzustellen. Die Ansteuerung erfofolgt über den Gruppenbus

Funktionen

- **16 Umschaltrelais, belastbar im Bereich AC/DC 5–30 V, Schaltlast typisch 24 V, max. 2.500 mA**
- **Kunststoffgehäuse zur Aufputz- oder Hutschienenmontage (35 mm nach DIN EN 60715:2018-07)**
- **Hinweis:**
- **Die sichere Potentialtrennung nach DIN EN 60601-1 (2 x MOPP) ist gegebenenfalls bauseits sicherzustellen.**
- **Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): x 200 x 47 mm
Stromaufnahme aktiv: 125 mA, passiv: 20 mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: g	Montage: Hutschiene
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Befestigung: rasten, schrauben	
Zum Anschluss an: GB	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Gruppenbus - Schraub-Steck-Klemme - Gruppenbus - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.