Schnittstellenkonverter IF-RS232-RS4XX

Datenblatt-Nr.: 310570 / Stand: 2026/11/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Schnittstellenkonverter IF-RS232-RS4XX

Artikelnummer: 310570

Bezeichnung neu: Schnittstellenkonverter IF-RS232-RS4XX

Kurzbeschreibung neu: IF-RS232-RS4XX

Bezeichnung alt: Schnittstellenkonverter von RS232 nach RS-422/RS485 (zur Überbrückung von Entfernungen bis 1000m), für Hutschienenmontage, Anschlusskabel RS232 (D-SUB 9pol Stecker / Buchse), Länge=2m im Lieferumfang enthalten

Kurzbeschreibung alt: RS232-422/485-KONV

Verwendung: Rufsystem P7, Rufsystem P3, System 834

Dieses Produkt unterliegt für den angegebenen Verwendungszweck unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung für andere nicht beschriebene Anwendungen und Funktionen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Schnittstellenkonverter IF-RS232-RS4XX ermöglichen die Umwandlung von RS422- und RS485-Signalen zu RS232 und umgekehrt sowie die Reichweitenverlängerung von RS232-Verbindungen bis zu 1.000 m (zwei Geräte erforderlich), inkl. Datenkabel DSub 9-pol. Stecker auf DSub 9-pol. Buchse.

Funktionen

- Adapter für den Anschluss von P3/834-Gruppenzentralen an eine RS232-Schnittstelle der System-Steuerzentralen
- Adapter für den Anschluss externer Systeme mit RS422- bzw. RS485-Schnittstelle an die System-Steuerzentralen
- Überbrückung von Entfernungen von bis zu 1.000 m via RS422/RS485 (zwei Geräte erforderlich)

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Auto-Switching-Baudrate 300–115.200 bps
- Integrierte (zuschaltbare) Abschlusswiderstände
- Isolation 3.000 V DC (optisch)
- Status-LEDs
- Im Lieferumfang enthalten:
- Anschlusskabel RS232 (D-SUB 9pol Stecker / Buchse), Länge 2 m
- Adapter für Hutschienenmontage
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): 95 x 42 x 22 mm
Stromaufnahme aktiv: 39 mA, passiv: mA	Gewicht netto: 76 g
Batterietyp:	Material: St
Gewicht brutto: 76 g	Montage: Hutschiene
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9011
Befestigung: rasten, stecken	
Zum Anschluss an: RS232	
Zum Anschluss von: RS485	

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Seriell - DE9 - RS232 - Bidirektional
- 1x Seriell - Schraub-Steck-Klemme - RS485 - Bidirektional
- 1x Seriell - Schraubklemme - RS422 - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.