

Interfaces IF-SB-TSS

Datenblatt-Nr.: 300512 / Stand: 2026/04/25



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Interfaces IF-SB-TSS

Artikelnummer: 300512

Bezeichnung neu: Interface IF-SB-TSS

Kurzbeschreibung neu: IF-SB-TSS

Bezeichnung alt: Zimmerterminal P7 mit
Sprachfunktion ohne Bedientasten

Kurzbeschreibung alt: ZT7-0T

Verwendung: Rufsystem P7

Für die Verwendung in verschiedenen Systemen geprüfte und zugelassene Komponenten zur Ergänzung der Rufanlage.

Interfaces IF-SB-TSS zum Anschluss an den Zimmerbus zur Nutzung in Verbindung mit Reader AW-RD-P7 für personalisierte Anwesenheitssteuerung oder als Schnittstellenmodul zu einer Türsprechstelle.

Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen sowie rastende Montage des Terminals auf dem Anschlussträger
- Überwachung der angeschlossenen Komponenten
- Spannungsversorgung für die nachgeordneten Komponenten (12 V)
- Steuerung von max. 16 aktiven Zimmerbuseinheiten
- Als Audio-Schnittstelle für eine Türsprechstelle über Zimmerbuseinheit Artikel HP70755 nutzbar
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Folienoberfläche
- Großes, hintergrundbeleuchtetes farbiges Touch-Display mit benutzerfreundlicher Bedienung
- Integrierte Mikrofon- und Lautsprecherkombination mit digitalem Signalprozessor
- Anzeige von Rufen und Systemmeldungen optisch und akustisch
- Funktion der Nebenabfrage und Personalsprechen über das Touch-Display
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,

zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 103 mA, passiv: 70 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: SB7

Zum Anschluss von: TSS

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 85 x 25 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS, PC

Montage: Aufputz auf Schalterdose DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Stationsbus - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Sprachkommunikation - Schraub-Steck-Klemme - A-Bus - Bidirektional
- 1x Sprachkommunikation - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional