Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-ATAS-P7

Datenblatt-Nr.: 300911 / Stand: 2026/11/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-ATAS-P7

Artikelnummer: 300911

Bezeichnung neu: Systemsoftware IF-SW-ATAS-P7

Kurzbeschreibung neu: IF-SW-ATAS-P7

Bezeichnung alt: ATAS-Schnittstelle

Kurzbeschreibung alt: SOFT-ATAS-P7

Verwendung: Rufsystem P7

hospicall Softwareprodukte zur Installation oder Freischaltung durch Lizenzschlüssel sind Erweiterungen der Rufanlage, deren Funktionalität nicht durch die DIN VDE 0834-1 abgedeckt sind. Gegebenenfalls ist ein Risikomanagement unter Hinzuziehen aller beteiligten Gewerke – insbesondere einer erfahrenen Fachkraft für Rufanlagen – erforderlich. Vor allem bei nicht standardisierten Protokollen sind Machbarkeit und u. U. kostenpflichtige Zusatzaufwendungen im Einzelfall abzusprechen.

Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-ATAS-P7 stellen die stationsübergreifende Kommunikation über den Systembus (LAN1-intern) mit den Zentralen der einzelnen Rufanlagenzonen sowie anderen Systembuskomponenten sicher. Hardwareseitig verfügt die System-Steuerzentrale über leistungsfähige Prozessoren und besteht aus einem hochwertigen für 24/7-Betrieb ausgelegten Rechner ohne bewegliche Speichermedien und mit passiver Lüftung. Die Freischaltung erfolgt über Lizenzschlüssel auf System-Steuerzentralen Typ5.

Funktionen

- **Konfigurierbare Weiterleitung von Meldungen aus der Rufanlage zu einem TK-System**
- **Anschaltung über die LAN2-Anschlussbuchse der System-Steuerzentrale**
- **Zubehör: Artikel 300022. Systemtrenner zur sicheren Potentialtrennung 2 x MOPP von Netzwerkanschlüssen (RJ45)**
- **Hinweis:**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Dieses Softwareprodukt ist fest an die Systemsteuerzentrale gebunden, für die es erworben wurde. Erlaubt ist die Nutzung auf genau einer Zentrale, die Übertragung auf ein anderes Gerät ist nicht möglich.
- Die ordnungsgemäße Funktion ist abhängig von einer bauseits gestellten(Funk-)Infrastruktur mit einer verlässlichen Verbindung zu den Endgeräten, Sie ist keinen Ersatz für die, in der DIN 0834 geforderten "ständig besetzten Stelle".
- Dieses Softwareprodukt verbindet das Rufsystem hospicall P7 mit dem Produkt eines anderen Herstellers. Die Software wurde sorgfältig entwickelt und an Mustersystemen und in Referenzprojekten geprüft sowie das Verhalten des Fremdsystems empirisch ermittelt. Da es sich bei Fremd-Software zum Teil um projektindividuelle Lösungen handelt, kann eine Allgemeingültigkeit durch hospicall nicht zugesagt werden. Auch wenn die Integration sehr weit geht und den Eindruck eines konsistenten Gesamtsystems erweckt, bleiben es technisch wie rechtlich zwei eigenständige Systeme, die lediglich Informationen austauschen.
- Die Anbindung eines externen Systems an den Anschluss LAN2 der System-Steuerzentrale ist mit einem hohen Risiko behaftet. Die Nutzung der TCP/IP-Schnittstelle zur Verknüpfung mit weiterführenden Systemen und Geräten stellt eine potenzielle Gefahr nicht nur für das ordnungsgemäße Funktionieren der Rufanlage, sondern auch für das gekoppelte Fremdsystem oder die angeschlossenen IT-Infrastruktur dar. Eine derartige Verbindung zur LAN2-Schnittstelle erfordert aufgrund der dadurch entstehenden Möglichkeit gegenseitiger negativer Beeinflussung eine umfassenden Risikoanalyse und ein fortwährendes Risikomanagement gemäß DIN EN 80001-1 unter Einbeziehung aller beteiligten Gewerke. Ein Ausfall der Rufanlage bedeutet zwangsläufig, dass keine Rufe mehr ausgelöst werden können, und damit eine Gefahr für Leib und Leben der Patienten. Für aus Fehlfunktionen erwachsende Konsequenzen ist der Betreiber in vollem Umfang verantwortlich.
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung:
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA
Batterietyp:
Gewicht brutto: g
Zertifizierung:
Befestigung:

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x x mm

Gewicht netto: g

Material:

Montage:

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.