Taster passiv RT-IP66

Datenblatt-Nr.: 322160 / Stand: 2026/11/23



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Taster passiv RT-IP66

Artikelnummer: 322160

Bezeichnung neu: RT-IP66

Kurzbeschreibung neu: RT-IP66

Bezeichnung alt: Ruftaster, wasserdicht, Schutzart IP66, Ruhestrom (Öffnerkontakt)

Kurzbeschreibung alt: RT-IP66

Verwendung: Rufsystem P7, Rufsystem P3, System 834

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufeinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073

Taster passiv RT-IP66 zum analogen Anschluss an geeignete Zimmerterminals, Zimmermodule bzw. I/O-Schnittstelleneinheiten verfügen über eine großflächige antiseptische Folienoberfläche mit Ruftaste rot und Pflegedienstsymbol, ein Finde-/Beruhigungslicht sowie einen Öffnerkontakt für Ruhestromanschluss. Das verschraubte und wasserdichte Gerät (IP66) eignet sich zum UP-Einbau und ermöglicht die Rufauslösung in Bereichen mit besonderen Ansprüchen an den Feuchtigkeitsschutz.

Funktionen

- Großflächige antiseptische Folienoberfläche mit Ruftaste rot und Pflegedienstsymbol, Finde-/Beruhigungslicht
- Verschraubtes und wasserdichtes Gerät (IP66)
- Öffnerkontakt für Ruhestromanschluss
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 125 mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 93 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: schrauben

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 80 x 19 mm

Gewicht netto: 93 g

Material: ABS

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung 24V - Schraubklemme - analog - OUT

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.