Schallwächter SRG-SW1-NS

Datenblatt-Nr.: 310460 / Stand: 2026/11/22



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Schallwächter SRG-SW1-NS

Artikelnummer: 310460

Bezeichnung neu: Schallwächter SRG-SW1-NS

Kurzbeschreibung neu: SRG-SW1-NS

Bezeichnung alt: Schallwächter zur akustischen Rufauslösung für P3/P7 RJ45 NS

Kurzbeschreibung alt: SW-1

Verwendung: Rufsystem P7, Rufsystem P3

Dieser Artikel ist nicht mehr verkaufsfähig. Die Daten beziehen sich auf die zuletzt verkauften Artikel! Erfragen Sie lieferbare Alternativen bei ihrem Vertriebskontakt.

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Schallwächter SRG-SW1-NS können sowohl über direkten Tastendruck als auch über einen entsprechenden Geräuschpegel einen Ruf auslösen. Die Empfindlichkeit ist einstellbar. Sie sind mit einer 2 m langen Anschlussschnur und einem Stecker ausgestattet.

Funktionen

- Anschlussschnur zwei Meter, mit Anschlussstecker für Nebensteckkontakt
- Hygienische, leicht zu reinigende Folientastatur
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot
- Ruf-/Notrufauslösung durch einen entsprechenden Geräuschpegel mit einstellbarer Empfindlichkeit
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): 50 x x mm
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA	Gewicht netto: 500 g
Batterietyp:	Material:
Gewicht brutto: 500 g	Montage: Tischgehäuse
Zertifizierung: CE, RoHS	Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Befestigung: legen	
Zum Anschluss an: NS	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NST (TON) - Modular 8P8C - ST - Bidirektional

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.