

## Schutztransponder TR-S-LD-U

Datenblatt-Nr.: 343130 / Stand: 2024/09/08



---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Schutztransponder TR-S-LD-U

---

**Artikelnummer:** 343130

---

**Bezeichnung neu:** Schutztransponder TR-S-LD-U

---

**Kurzbeschreibung neu:** TR-S-LD-U

---

**Bezeichnung alt:** Armbandtransponder mit Lederband und Schlüsselschleife D5 und Uhr

---

**Kurzbeschreibung alt:** DESO-TR D5

---

**Verwendung:** Personenschutzsystem D5

---

Schutztransponder TR-S-LD-U zur eindeutiger Identifikation und Auslösung von, in der Systemzentrale hinterlegten Steuerfunktionen. Verschließbarem Lederarmband (Nestel-Schutz) gegen versehentliches öffnen sowie präzisiertem Quarzwerk mit Analogzifferblatt. Zur einfachen und schnellen Nutzung in Stand-Alone Systemen als Bewohner-/Patiententransponder in der Gruppe 1 vor konfiguriert. Spannungsversorgung über Li-Knopfzellen (CR 1632) mit einer typischen Lebensdauer von 12 Monaten sowie automatischer Batterieüberwachung.

### Funktionen

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

### Technische Daten

---

**Versorgungsspannung:**

---

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

---

Batterietyp: CR1632

---

Gewicht brutto: 42 g

---

Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS

---

Befestigung:

---

Zum Anschluss an:

---

Zum Anschluss von:

---

#### Mechanische Eigenschaften

---

Maße (H x B x T): x x mm

---

Gewicht netto: 42 g

---

Material: ABS

---

Montage:

---

Farbe: schwarz

---

#### Elektrische Schnittstellen:

-