# Stationsverteiler VS-AU-IO-USV-10A

**Datenblatt-Nr.: HP71198 / Stand: 2026/11/23**



**Hersteller: hospicall GmbH**

**Produkt: Stationsverteiler VS-AU-IO-USV-10A**

**Artikelnummer: HP71198**

**Bezeichnung neu: Stationsverteiler VS-AU-IO-USV-10A**

**Kurzbeschreibung neu: VS-AU-IO-USV-10A**

**Bezeichnung alt: Stationsverteiler als vormontierter und vorverdrahteter Verteilerschrank mit integrierter Stationszentrale autark, Interface IF-IO8-SB und einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 10A für Systeme mit einer Station**

**Kurzbeschreibung alt: VS-AU-IO-USV-10A**

**Verwendung: Rufsystem P7**

**Stationsverteiler VS-AU-IO-USV-10A bietet eine anschlussfertige Lösung für eine kombinierte Zentrale für die Station (Rufanlagenzone) P7-Rufsystems mit nur einer Station. Es muss lediglich noch die primäre Spannungsversorgung (230 VAC) sowie die Anbindung eines Subsystems (z.B. BMA, TK-Anlage) via Ethernet Kabel oder Serieller Verbindung und der Stationsbus installiert werden müssen.**

**Rechteckig**

## Funktionen

- **Komplett vorverdrahtet und mit den erforderlichen Geräten für die Stations-/Systemzentrale eines P7 Rufsystems**
- **Allpoliger Schalter für die Abschaltung der primären Spannungsversorgung im Wartungsfall**
- **Saubere Trennung der Kabelführung durch getrennte Kabelzuführung und Verdrahtungskanäle zur Einhaltung der Systemtrennung**
- **Installationsraum für weitere optionale Einbauten oder evtl. größere Ersatzgeräte**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Horizontal und vertikal aneinanderreihbar mit passiven Lüftungen in der Tür
- Vorperforierte Abdeckplatte für weitere Kabelzuführungen
- Inklusive Standard Doppelbart-Schaltschrankschlüssel zum Öffnen und Verschließen des Verteilers
- Inklusive Interface IF-IO8-SB (IO8-P7) zum Einkoppeln von Statusinformationen und Störmeldungen
- Inklusive einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 10 A zur Speisung des Verteilers und der Rufanlagenzone
- Von der Tragplatte isolierte Hutschiene
- Türanschlag Rechts/Links wechselbar
- Farblich gekennzeichnete Reihenklemmen
- Hinweis:
- Der Akku ist ein Verschleißteil mit einer maximalen Lebensdauer von 5 Jahren und sollte spätestens nach Ablauf dieses Zeitraums ersetzt werden. Um die Anforderungen der DIN VDE 0834 an die Mindestlaufzeit im Notbetrieb sicherzustellen, ist bei erkennbarer Kapazitätsminderung oder Funktionsbeeinträchtigung gegebenenfalls ein vorzeitiger Austausch erforderlich.
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

| Technische Daten | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|
| Versorgungsspannung: 230 V AC | Maße (H x B x T): 600 x 600 x 260 mm |
| Stromaufnahme aktiv: 1400 mA, passiv: 0 mA | Gewicht netto: 36500 g |
| Batterietyp: T4 | Material: ABS, Alu, PC, PVC, St |
| Gewicht brutto: 36500 g | Montage: Wandmontage |
| Zertifizierung: CE, REACH, RoHS | Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Befestigung: schrauben | |
| Zum Anschluss an: | |
| Zum Anschluss von: | |

## Elektrische Schnittstellen:

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- 1x Ethernet (LAN) - RJ45 - Ethernet - Bidirektional
- 1x Stationsbus - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Seriell - USB 2.0B - HID - Bidirektional
- 3x analog (AS) - Steckklemme - analog - IN
- 8x IO Kontakt potentialfrei - Schraub-Steck-Klemme - analog - IN
- 8x IO Kontakt potentialfrei - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT
- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT
- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - analog - IN
- 1x 230V - Steckklemme - analog - IN

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.