Taster passiv ZUB-AT-IP66

Datenblatt-Nr.: 322150 / Stand: 2026/11/23



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Taster passiv ZUB-AT-IP66

Artikelnummer: 322150

Bezeichnung neu: ZUB-AT-IP66

Kurzbeschreibung neu: ZUB-AT-IP66

Bezeichnung alt: Abstelltaster, wasserdicht, Schutzart IP66, Arbeitsstromstrom (Schließerkontakt)

Kurzbeschreibung alt: AT-IP66

Verwendung: Rufsystem P7, Rufsystem P3

Taster passiv ZUB-AT-IP66 zum Anschluss an geeignete Zimmerterminals, Zimmermodule bzw. I/O-Schnittstelleneinheiten verfügen über eine großflächige antiseptische Folienoberfläche mit grün markierter Abstelltaste sowie einen Öffner-Kontakt für den Arbeitsstromanschluss. Das verschraubte und wasserdichte Gerät (IP66) ist geeignet zur Montage auf Standard UP-Dosen und ermöglicht die Rufauslösung in Bereichen mit besonderen Ansprüchen an den Feuchtigkeitsschutz.

Funktionen

- Gehäuse wasserdicht (Schutzart IP66)
- Großflächige antiseptische Folienoberfläche
- Schließerkontakt
- Abstelltaste mit Status LED grün
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 125 mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 93 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: schrauben

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 80 x 19 mm

Gewicht netto: 93 g

Material: ABS

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung 24V - Schraubklemme - analog - OUT

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.