

Isolator ZUB-ISO-RS232

Datenblatt-Nr.: **374121** / Stand: 27.09.2023



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Isolator ZUB-ISO-RS232

Artikelnummer: 374121

Kurzbeschreibung: ZUB-ISO-RS232

Verwendung: Rufsystem P7, System 834, Zubehör

None

Isolator **ZUB-ISO-RS232** zum Schutz vor Strömen/Spannungen über RS232-Leitungen. Er ermöglicht die sichere serielle Verbindung von Systemen und Geräten durch galvanische Trennung nach DIN EN 60601-1. Die Installation erfolgt durch einfaches Einfügen in eine bestehende Verkabelung und verhält sich völlig transparent. Eine externe Stromquelle und die Installation von Treibern sind für den Betrieb nicht erforderlich. Der Isolator erfüllt die Anforderungen an die elektrische Sicherheit von medizinischen elektrischen Geräten mit 2 x MOPP gemäß DIN EN 60601-1.

Funktionen

- Geprüfte Standards: EIA/TIA RS-232 CCITTV.24-Standard
- Datendurchsatz: 300 bps – 912.000 bps
- Stromaufnahme:
- Anschlüsse: RS-232 DCE/RS-232 DTE
- Spannungsfestigkeit: 5.000 Vrms (AC) über 1 Min. (verstärkte Isolierung)
- ESD-Schutz: 15 kV
- Surge-Schutz: 600 W/s
- Potentialtrennung mit 2 x MOPP (5 kV) nach DIN EN 60601-1
- Erfüllte Normen: EN 55032:2015/AC:2016-07, EN 55035:2017
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: 10 mA, **passiv:** mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 24 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 34 x 63 x 18 mm

Gewicht netto: 24 g

Material:

Montage: Hutschiene

Farbe: Schwarz

Elektrische Schnittstellen:

-