Anschlusseinrichtungen ZUS-AE-ELA

Datenblatt-Nr.: HP70849 / Stand: 2026/09/04



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Anschlusseinrichtungen ZUS-AE-ELA

Artikelnummer: HP70849

Bezeichnung neu: Anschlusseinrichtung ZUS-AE-ELA

Kurzbeschreibung neu: ZUS-AE-ELA

Bezeichnung alt: Anschlusseinrichtung zur Einspeisung von ELA-Signalen, verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folienoberfläche, Anschlüsse für fünf ELA-/TV-Ton-Kanälen. Die Wiedergabe und Steuerung erfolgt über geeignete Rufeinheiten und Mehrfachtaster.

Kurzbeschreibung alt: ZUS-AE-ELA

Verwendung: Rufsystem P7

Für die Verwendung in verschiedenen Systemen geprüfte und zugelassene Komponenten zur Ergänzung der Rufanlage.

Anschlusseinrichtungen ZUS-AE-ELA ermöglichen den Anschluss von fünf ELA und einem TV-Ton Kanal über Schraub-/ Steckklemmen. Die Steuerung und Tonwiedergabe erfolgt über am Nebensteckkontakt kompatibler Rufeinheiten angeschlossene und geeignete Handgeräte (MT-ELA-NxE). Verbindungskabel für Stiftleisten L=200mm) zur Rufeinheit ist im Lieferumfang enthalten.

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

Funktionen

- **Die Montage erfolgt in Standard UP-Doppeldosen (tiefe Bauform), zusammen mit Rufeinheit**
- **Installation durch Schraub-/Steckklemmen für fünf ELA- und einen TV-Ton-Kanal**
- **Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folie**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Zentralplatten passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten
- In Lieferumfang enthalten:
- Verbindungskabel für Stiftleisten (L=200 mm) zur Rufeinheit
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung:	Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm
Stromaufnahme aktiv: 0 mA, passiv: 0 mA	Gewicht netto: 46 g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: 46 g	Montage: Einbau in Schalter Doppeldose (2 x d=68mm x 48mm tief)
Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Befestigung: rasten, schrauben	
Zum Anschluss an: ELA	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

• 5x ELA - Schraubklemme - analog - IN

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.