Schleifenadapter ZUS-SCHL-ADAP

Datenblatt-Nr.: 342007 / Stand: 2026/11/23



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Schleifenadapter ZUS-SCHL-ADAP

Artikelnummer: 342007

Bezeichnung neu: Schleifenadapter ZUS-SCHL-ADAP

Kurzbeschreibung neu: ZUS-SCHL-ADAP

Bezeichnung alt: Schleifenadapter (Eindraht) D3/D5

Kurzbeschreibung alt: DESO-SCHL-ADAPT

Verwendung: Personenschutzsystem D5

Steuerzentralen als Indoor-Wandleser sind die Basis des hospicall D5 Personenschutzsystems, konzipiert für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Sie sind speziell entwickelt, um sichere Bereiche für Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten zu schaffen. Der Zugang zu Gefahrenbereichen bzw. das Verlassen definierter gesicherter Zonen kann angezeigt bzw. verhindert werden, wobei die Ereignisse bei Aufschaltung auf die Rufanlage revisionssicher protokolliert werden. Die Identifizierung erfolgt über individuelle Transponder in unterschiedlichen Bauformen, sodass Schutzkonzepte an die unterschiedlichen Schutzbedürfnisse der Personen angepasst werden können. Das System ermöglicht damit ein Maximum an Eigenständigkeit und Bewegungsfreiheit für Menschen mit kognitiven Defiziten. Darüber hinaus können auch spezifische Zugangsberechtigungen, Türöffner-Funktionen sowie das individuelle protokollierte Abstellen von Türalarmen realisiert werden.

Schleifenadapter ZUS-SCHL-ADAP kann alternativ zur integrierten Antenne eingesetzt werden und als Bodenschleife in breiten Durchgängen, um Türen herum oder auch als Grundstücksbegrenzung (Schleifenlänge bis max. 60 m), flexibel verlegt werden.

Funktionen

- Anschlussplatine mit Schleifenwiderstand und großflächigem Aluminium-Kühlblech
- Schleifenlänge max. 60 Meter

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung:	Maße (H x B x T): 140 x 150 x mm
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: ABS, Alu
Gewicht brutto: g	Montage:
Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS	Farbe:
Befestigung: schrauben	
Zum Anschluss an:	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.